



MS076D

Modelo: MS076D

Categoría Aspersores Portátiles de Motor

El aspersor de mochila modelo MS076D es un modelo de última tecnología diseñado para trabajo agrícola profesional. La bomba ofrece una presión constante y aplicación uniforme gracias a su bomba de pistón flotante UNIFLOW.

Lista ilustrada de piezas

(<https://la.maruyama-us.com/wp-content/uploads/2021/06/MS076D-TLTH.pdf>)

Manual de Usuario

(<https://la.maruyama-us.com/wp-content/uploads/2022/11/MS076D.pdf>)

Excelente Control. Rendimiento. Mejores Resultados.

El aspersor de mochila modelo MS076D es un modelo de última tecnología diseñado para trabajo agrícola profesional. La bomba ofrece una presión constante y aplicación uniforme gracias a su bomba de pistón flotante UNIFLOW. El sistema UNIFLOW de doble pistón utiliza el mismo químico de la aplicación para lubricar y enfriar los pistones de la bomba convirtiéndola en una bomba libre de lubricantes minerales. El equipo ideal cuando se busca un cultivo libre de residuos minerales.

Cada aspersor de mochila está fabricado con los máximos estándares de calidad.

¡Tecnología Legendaria Japonesa desde 1895!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potente motor de 2-ciclos de alto rendimiento de 25.4cc
- Bomba de doble pistón flotante con tecnología UNIFLOW
- Bomba libre de grasas con sistema de auto-lubricación y auto-enfriamiento
- Filtro de tanque alargado que sirve de rompeolas
- Motor de uso profesional, impregnado en cromo
- Bomba de bajo mantenimiento, bajo costo de reparación
- Sistema de correas y espaldar acolchado para mayor comodidad
- Tanque ergonómico con curvatura para la espalda
- Sistema de agitación interna de líquidos

MS076D ASPERSORA DE ESPALDA

| | |
|--|--|
| Motor | Maruyama EE263 2- ciclos |
| Desplazamiento | 25.4 cc |
| Radio de mezcla gasolina y aceite | 50:1 |
| Carburador | Walbro de diafragma de toda posición |
| Tipo de arranque | Estándar |
| Capacidad de tanque | 25 litros |
| Bomba | Maruyama pistón doble flotante UNIFLOW |
| Descarga | 0 a 7.5 litros por minuto |

| | |
|--|---------------------|
| Presión regulable | 0 a 500 psi |
| Capacidad tanque de combustible | 0.6 litros |
| Consumo combustible | 0.5 litros por hora |
| Peso | 9.0 kilos |
| Potencia | 1.18 Hp a 7000 rpm |
| Número de producto | 366563 |
